



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

INDUSTRIARMATUR, IP65, LIGHTY

E-NR: 72 173 63


ART NR: TB32-1200

EFFEKT POWER	KELVIN KELVIN	LUMEN (LM) LUMEN (LM)	USEFUL LUMEN (LM)	KUPA DIFFUSER
19/24/ 30/35W	4000K	3040/3840/ 4800/5600LM	6400LM	FROSTAD/ FROSTED

CE, ROHS 




 LIFETIME
L80B10: 100000H




- ENKEL ATT INSTALLERA, VRIDBARA ÄNDSTYCKEN ÖPPNAS UTAN VERKTYG
- ENKEL DESIGN VILKET UNDERLÄTTAR UNDERHÅLL

- ÖVERKOPPLING 3X1,5MM² SNABBKOPPLING

SWITCHABLE
19/24/30/35
WATT



TB32-1200



ANTAL ARMATURER PER SÄKRING @35W

B10	C10	B16	C16
33	41	54	66

PRODUKTEN INNEHÅLLER LJUSKÄLLA MED ENERGI-MÄRKNING KLASS B.

SÄKERHET:

- 1 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
- 2 Försäkra dig om att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- 3 Installation ska utföras av behörig elektriker.
- 4 Ljuskälla och driver är utbytbara av behörig elektriker.

SAFETY:

- 1 Read the entire manual carefully before installation.
- 2 Make sure that the power is switched off before installation or maintenance.
- 3 Installation must be performed by a qualified electrician.
- 4 Light source and driver are replaceable by a qualified electrician.

1.900K	2.700- 3.000K	4.000- 4.500K	4.800K	5.000- 5.000K	7.000- 7.500K	10.000K
STEARINLJUS CANDLE	VARMVIT WARM WHITE	NATURLIG VIT NATURAL WHITE	SOLLJUS DIRECT SUN	VITT DAGSLJUS DAY WHITE	KALLVIT COOL WHITE	BLÅ HIMMEL BLUE SKY

DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · 342 60 MOHEDA

KUNDCENTER: TELEFON 0472-716 10 · FAX 0472-716 09 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU